Product SPECIFICATION SHEET

ACDC DYNAMICS
www.acdc.co.za

AMPCO SWITCHED SOCKETS

AMPCO POWERMITE

25A/40A

63A

25A

40A

63A

Splashproof Switched Dual Interlocked Socket - Aluminium

Code	Poles	Amperage	Rated Voltage	Size (HxWxD) mm
A1207	3P + E	25A	400/500V	290 x 180 x 155
A1210	3P + N + E	25A	400/500V	290 x 180 x 155
A1213	3P + E	40A	400/500V	290 x 180 x 155
A1216	3P + N + E	40A	400/500V	290 x 180 x 155
A1219	3P + E	63A	400/500V	330 x 200 x 190
A1224	3P + N + E	63A	400/500V	330 x 200 x 190

Splashproof Dual Interlocked Socket - Aluminium with Intergrated Circuit Breaker

Code	Poles	Amperage	Rated Voltage	Size (HxWxD) mm
A1221	3P + E	63A	400/500V	321 x 205 x 140

Plugs Din Flat Oval Splashproof - Aluminium

Code	Poles	Amperage	Rated Voltage	Size (HxWxD) mm
A1206	3P + E	25A	400/500V	125 x 90 x 40
A1209	3P + N + E	25A	400/500V	125 x 90 x 40
A1212	3P + E	40A	400/500V	190 x 110 x 45
A1215	3P + N + E	40A	400/500V	190 x 110 x 45
A1218	3P + E	63A	400/500V	230 x 130 x 55
A1223	3P + N + E	63A	400/500V	230 x 130 x 55

Plugs Din Flat Oval Splashproof - Plastic

Code	Description	Amperage	Rated Voltage	Size (HxWxD) mm
A1230	3P + E	25A	400/500V	115 x 90 x 48
A1231	3P + E	40A	400/500V	183 x 112 x 53

BRANCH CONTACT DETAILS

Johannesburg	010 202 3300
Germiston	011 418 9600
Cape Town	021 510 0710
Pinetown	031 700 4215
Riverhorse	031 492 4800

NATIONAL CALL CENTRE

Sales	010 202 3400
Technical	010 202 3500

www.acdc.co.za